



Leitor De Códigos

CE-O1552

Manual do produto



ESPECIFICAÇÃO

Conexão: USB

Entrada: DC 5V/2A

Processador: 32-bit ARM MCU + DSP

Sensor: CMOS / 640x480 / Obturador global

Fonte de luz: LED branco + LED vermelho

Sistema: Windows / Android / Linux / macOS

Idioma: Europa e América, Leste Europeu e Ásia Central

Tolerância de movimento: 0.4m/s(Code128)/0.45m/s(QR)

Taxa de erro: 1/500 milhões

Método de leitura: Imagem

Modo de disparo: Botão / Auto / Leitura contínua

Método de resposta: Buzzer + LED indicador

Notice

O scanner foi configurado antes da entrega e pode ser usado diretamente. Se ocorrer alguma condição anormal, redefina o scanner para as configurações de fábrica.



Escaneamento para
Restaurar



Escaneamento para **Interface USB**

Escaneamento para **Virtual COM**

entre em contato com o fornecedor
para instalar o driver



Escaneamento para **RS-232**

Configuração padrão do scanner:
9600 bauds, 8 bits, sem paridade, 1 bit de parada.

Escaneamento para
Configuração de idioma



Português Brasileiro



Português



American



United Kingdom

Escaneamento para
Configuração do teclado virtual

No teclado virtual, o dispositivo gera informações corretas em qualquer idioma. Verifique se o teclado numérico está ativo (modo padrão).



Teclado Padrão



Teclado Virtual

Escaneamento para
Configuração do Modo de disparo



Botão



Contínuo



Automática

Escaneamento para
Configuração do Buzzer



Baixo



Médio



Alto



Desligado

Escaneamento para
Configuração de LED luz



**Abrir ao
ler código**



**Sempre
desligado**



**Sempre
ligado**

Escaneamento para
Configuração do Luz de Mira



Abrir ao ler código



Sempre desligado



Sempre ligado

Escaneamento para
Configuração de Sufixo



Sem Sufixo



CR



CR+LF



TAB



CR+CR

Escaneamento para
Configuração da Decodificação da área central



Bloquear leitura



Liberar leitura



Febraban



Código de
Imagem Reverso



Código Composite





Codabar



Caracteres Início/
Fim Codabar



Gs1 Rule



Escaneamento para

Configuração de leitura de tipo de código de barras

Escolha o tipo de codificação desejado para melhorar a velocidade de decodificação.



Código 1D



Código 2D



Escaneamento para

Configuração de Código branco sobre fundo preto





EAN-13



EAN-13
2 Dígitos



EAN-13
5 Dígitos





Código 39



Código 39 Full ASCII



Código 32





EAN13 Convert into ISBN



EAN13 Convert into ISSN



GS1 DataBar(RSS14)





7

Escaneamento para
Bits de Dados



8



1

Escaneamento para
Bits de Parada



2

Escaneamento para
Dígitos de Verificação



None



ODD



Even